

Technický list

AT140

Primer pro savé podklady

02-09-2024 / V 3

Popis

Chemická impregnace na beton, omítku, cihelné zdivo, neošetřené dřevo a vápenopískové cihly. Uplatnění najde všude tam, kde je potřeba zajistit extrémní přilnavost tmelů a lepidel.



Přednosti produktu

- odvětrání pouze 15 minut
- jedna impregnace na řadu savých stavebních ploch
- velmi snadná manipulace s balením objemu 500 ml

Účel použití

Impregnace pro zlepšení přilnavosti hybridních tmelů a lepidel na savé povrchy viz Tabulka přilnavosti v technických listech hybridních produktů. Na základě skutečnosti, že jednotlivé podkladní plochy jsou v praxi často odlišné, je nutno chápat doporučení k použití impregnace pouze jako návrh pro vlastní zkoušky přilnavosti. V každém případě by měly být provedeny zkoušky přilnavosti u všech důležitých nebo akcí a projektů.

Balení

Plechová dóza s plněním 500 ml a kanistr o objemu 5 litrů

Skladovatelnost

12 měsíců

Dodatečné informace

Vydatnost: Na 1 m² je potřeba 100 ml primeru AT140

Aplikace

- Nanášejte úsporně štětcem na čistý, únosný podklad bez prachu a námrazy.
- Okamžitě po ukončení aplikace přípravku dobře uzavřete nádobu.
- Přípravek uchovávejte v suchu.

Doba odvětrávání:

- Doporučená doba pro odvětrání impregnace je cca 15 minut při teplotě 23 ° C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.

Technický list

AT140

Primer pro savé podklady

- Tato doba se může významně prodloužit při zpracování impregnací za nízkých teplot.
- Zvýšením teploty lze naopak potřebný čas pro odvětrání zkrátit.
- Tmel nebo lepidlo musí být aplikovány na impregnovaný podklad nejpozději 8 hodin od aplikace AT140.

Upozornění

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.